


Portal

zur fortgeschrittenen
Tablettier-Technologie



Packaging - Processing
Bid on Equipment
1-847-683-7720
www.bid-on-equipment.com



4090i Dreifach-Rundläufer-Pressen

Hochflexible Produktpalette:

- Mono-Produkte
- Zwei-Schicht-Produkte
- Drei-Schicht-Produkte
- Zwei-Schicht-Prod. mit Kern (Tablette in der Tablette)

Bewährte Technologie:

- Modulares Maschinen-Konzept
- Wechsel des kompletten Rotors, inkl. Stempel und Matrizen
- Druckrollen für Vor- und Hauptdruck gleich groß
- Punch Saving (patentiert)
- Werkzeug-Überwachung (patentiert)
- Waschbare FOM

4090i Leistungsdaten

Anzahl der Stempelstationen		122	113	95	76	76	58
Stempelform		EU 19	EU 19 (TSM 19)	EU 19 (TSM 19)	EU 1" (TSM 1")	EU 1"-441	EU 35
max. Tabl.-Ausstoß (1-Schicht)	Stck./h	1.493.280	1.037.340	872.100	697.680	697.680	532.440
max. Preßkraft	kN	160	160	160	160	160	160
max. Vorpreßkraft	kN	160	160	160	160	160	160
max. Tabletten-ø	mm	11	13	16	25	25	34
max. Fülltiefe	mm	18	18	18	18 (22)	18 (22)	18 (26)
Oberstempelauchtiefe	mm	1-5 (8)	1-5 (8)	1-5 (8)	1-5 (8)	1-5 (8)	1-5 (8)
Stempellänge	mm	133,6	133,6 (133,35)	133,6 (133,35)	133,6 (133,35)	133,6	133,6
Drehzahl der Matrizescheibe	min ⁻¹	19-68	10-51	10-51	10-51	10-51	10-51
Matrizen-ø	mm	22	24	30,16	38,1	38,1	52
Matrizenhöhe	mm	22,22	22,22	22,22	23,8	23,8	30
Stempelschaft-ø	mm	19	19	19	25,35	25,25	35
Abmessungen (L x B x H)	mm	1810 x 1810 x 2240					
Teilkreis-ø	mm	1060					
Antriebsleistung	kW	ca. 18,5					
Maschinengewicht	kg	ca. 7500					

WILHELM FETTE GMBH · Grabauer Str. 24 · D-21493 Schwarzenbek · Postfach 11 80 · D-21484 Schwarzenbek
Tel.: +49 (0) 41 51 12-0 · Fax: +49 (0) 41 51 83 33 71 · E-mail: tablet@fette.com · Internet: <http://www.fette.com>

Technische Weiterentwicklungen vorbehalten

FETTECOMPACTING Innovator by Experience